

Ficha técnica TF117

Especificaciones: Sillón giratorio 24h alto, mec.sincro., cubierta

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	410-550
		Ancho:	500
		Prof:	440
	Total:	H:	1230
		A.(s.b.):	530
A a.b.:		755	
L:		645	
Embalaje	Peso:	kg	24,5
	Volumen	m ³	



Acabado de serie

Utilidad

Piezas de polipropileno	Plástico teñido, negro.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Respaldo	Respaldo alto tapizado. 55 mm de espuma. Respaldo revestido con tapicería Climatex Ultra, laterales en cuero sintético, partes inferiores laterales y parte posterior del respaldo con tapicería de color negro.	Respaldo reforzado y transpirable.
Tapizado	Tapizado del asiento de 2 zonas: 70 mm de espuma. Superficie del asiento revestida con tapicería Climatex Ultra en negro, partes inferiores laterales con tapicería de color negro.	El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable. Comodidad de asiento óptima.
Cubierta	Cubierta del asiento y del respaldo intercambiables de color negro.	Posibilidad de tener en cuenta factores higiénicos.
Mecanismo	Mecanismo sincronizado, bloqueable. Ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo: 95° - 115°. Bloqueo posible en 4 posiciones.	Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 410 a 550 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
Regulación de peso	Regulación de peso, secuencial. Peso del usuario de hasta 150 kg, uso 24 horas al día.	Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la talla y el peso del usuario.
Regulación de profundidad del asiento	Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, zona de regulación de 55 mm.	La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos.
Inclinación del asiento	Inclinación del asiento hacia delante hasta +4,5°.	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en profundidad (15 mm) y en altura (100 mm).	El apoyo lumbar del respaldo se puede ajustar en profundidad y en altura y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.

Ficha técnica TF117

Especificaciones: Sillón giratorio 24h alto, mec.sincro., cubierta

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	410-550
		Ancho:	500
		Prof:	440
	Total:	H:	1230
		A.(s.b.):	530
A a.b.:		755	
L:		645	
Embalaje	Peso:	kg	24,5
	Volumen	m ³	



Ruedas Ø 65 mm	Ruedas universales blandas, negras, autofrenadas según carga, para todos los suelos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
Base	Base de aluminio lacado negro.	Muy buena estabilidad, larga vida útil incluso con un uso intensivo.
Brazos	Brazos en T regulables en 5D: altura, anchura y profundidad, orientables, superficie blanda, abatibles hacia atrás.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Símbolo GS de seguridad comprobada, sello de utilización de sustancias no nocivas, ergonomía comprobada. BIFMA. BRITISH STANDARD BS5459-2-2000.	Producto de alta calidad y gran confort.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Blue Angel.	Producto de alta calidad.
Garantía	5 años de garantía si se utiliza 24 horas al día durante 220 jornadas laborales. Si se utiliza 24 horas al día durante todo el año, la garantía a largo plazo es de 3 años, de los cuales uno es de garantía completa.	Sustitución de piezas sin cargo dentro del periodo de garantía.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica TF117

Especificaciones: Sillón giratorio 24h alto, mec.sincro., cubierta

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	410-550
		Ancho:	500
		Prof:	440
	Total:	H:	1230
A.(s.b.):		530	
A a.b.:		755	
L:		645	
Embalaje	Peso:	kg	24,5
	Volumen	m ³	



Opciones

Utilidad

Accesorios

Parche personalizable.

Posibilidad de personalizar el conjunto de la cubierta.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición